

Specyfikacja komputera PC :

FALCON

- Konfiguracja komputera
 - 1 x ELM-FLCN-7300U - Przemysłowy BoxPC, Core i5-7300U, BB
 - 1 x adv@option-100
 - 1 x SODDR4-16GB-IND - RAM DDR4 SODIMM 16GB Industrial
 - 1 x SATA25-1TB-54 - HDD 2.5" SATA 1TB, 5.4k
 - 1 x SQF-SMSV4-256G-SBC - SSD mSATA 256GB, BiCS3, 4-kan, 0~+70
 - 1 x EWM-W157H01E - 802.11 a/b/g/n/ac,RTL8821AE,BT4.0,antena
 - 1 x cpc@akc-antena
 - 1 x SOFT-W10IOT-2019-VAL - Windows 10 IoT Ent 2019 LTSC Value



Monitor:

**iiyama ProLite XB3288UHSU-B1 32" 4K VA PIP
FlickerFree+BlueLightReducer**



Rozdzielczość UHD (3840x2160)

ProLite XB3288UHSU-B1 to 32-calowy monitor w rozdzielczości 4K, który może wyświetlać 4 razy więcej informacji niż ekran Full HD. Obraz jest niezwykle ostry, a każdy szczegół doskonale widoczny. Monitor polecany jest więc szczególnie do profesjonalnych zastosowań związanych z projektowaniem, programowaniem, CAD/CAM, fotografią i wirtualizacją danych. Matryca VA zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów, wysoki poziom kontrastu i szerokie kąty widzenia.

UPS 5E 850i USB DIN, zasilacz 1 fazowy

Port USB kompatybilny z HID, Darmowe oprogramowanie do zamykania różnych systemów operacyjnych

Parametry:

Producent: EATON

Indeks producenta: 9C00-53221

EAN: 7431720476494

Szer/Długość/Wys:

34.6 cm / 14 cm / 22.9 cm

Waga: 5.4 kg

Serie: 5E



Licencja AVEVA EDGE

Pakiet Deweloperski (deweloper + runtime) 512 000 Zmiennych
EDGEDR-51-N-20 AVEVA Edge 2020 STUDIO DEV + SCADA RT 512K tags,
1 TC IND-UNL00-NT IWS ADVANCED SERVER (512K TAGS), DEV +
RUNTIME FOR WIN DSKTP/SRVR

Klucz

Klucz USB dla Windows NT

IND-USB-HK